

i Portici



Dati tecnici

- Pali portanti lamellari sez mm 160x160.
- Correnti lamellari sez mm 80x120-100x160-100x200.
- Trave di banchina sez mm 100x160-120x240.
- Trave a muro sez mm 45x115.
- Copertura in perlinato sp mm 19.
- Cornici sez mm 27x80.
- Impermeabilizzazione con guaina velo vetro ardesia.
- Fornito grezzo da verniciatura.
- KIT FISSAGGIO A PAVIMENTO I PORTICI 2 PALI cod. KF16002

Données techniques

- Poteaux portantes lamellaires sect. mm 160x160.
- Pannes lamellaires sect. mm 80x120-100x160-100x200.
- Pannes de avant-toit sect. mm 100x160-120x240.
- Poutre au mur sect. mm 45x115.
- Couverture en lambrissé ép. mm 19.
- Corniches sect. mm 27x80.
- Imperméabilisation avec gaine en voile de verre ardoise.
- La structure est donnée brut, à vernisser.
- KIT FIXATION AU SOL I PORTICI 2 POTEAUX cod. KF16002


Datos técnicos

- Palos portantes laminados secc. mm 160x160.
- Puntales laminados secc. mm 80x120 - 100x160 - 100x200.
- Cabios de alero secc. mm 100x160 - 120x240.
- Viga a la pared secc. mm 45x115.
- Recubrimiento de tablas esp. mm 19.
- Cornisas secc. mm 27x80.
- Impermeabilización con vaina de tejido de vidrio pizarra.
- La estructura es abasteceda bruta da pintar.
- KIT DE FIJACIÓN AL SUELO I PORTICI 2 PALOS cod. KF16002


Technical data

- Gluelam supporting posts sect. mm 160x160.
- Gluelam purlins sect. mm 80x120 - 100x160 - 100x200.
- Eaves purlin sect. mm 100x160 - 120x240.
- Wall beam sect. mm 45x115.
- Matchboarding cover thickness mm 19.
- Frames sect. mm 27x80.
- Slate-grey glass fibre reinforced waterproofing.
- The structure is provided in the raw to paint.
- FLOOR'S FASTENER KIT I PORTICI 2 POSTS cod. KF16002


su misura
personalisé
personalizado
customized




Cod. PRA3035 cm 265x350xH268




Cod. PRA3040 cm 265x400xH268




Cod. PRA3535 cm 335x350xH268




Cod. PRA3540 cm 335x400xH268



Cod. PRA4540 cm 445x400xH268



Cod. PRA4550 cm 445x500xH268



Cod. PRA3550 cm 335x500xH268